

Batteries-externes.com

by AGTEK sarl

2000mAh - 4000mAh	Ref	Elegante Lipstick	Capacité	Description	Détails	
	LIP		2600 mAh	*Temps de recharge: 4 hrs *Protection court-circuit *Protection contre la surcharge *Protection contre les températures hausses et basses	Dimension Garantie Poids net Puissance rendement Nombre d'utilisation Materiel Battery Type Alimentation entrée Alimentation sortie	92*25*25 mm 3 mois 72 g 85% ≥500 fois PC+ABS 18650 batterie (Samsung) 5V/1A 5V/1A
					accessoires:	
	Ref	Batterie Porte-clé classique	Capacité	Description	Détails	
	PC		2600 mAh	*Temps de recharge: 4 hrs *Protection court-circuit *Protection contre la surcharge *Protection contre les températures hausses et basses	Dimension Garantie Poids net Puissance rendement Nombre d'utilisation Materiel Battery Type Alimentation entrée Alimentation sortie	96*22*24 mm 3 mois 66 g 85% ≥500 fois PC+ABS 18650 batterie (Samsung) 5V/1A 5V/1A
					accessoires:	
	Ref	La batterie porte-clé v2.0	Capacité	Description	Détails	
	PCv2		2600 mAh	*Temps de recharge: 4 hrs *Protection court-circuit *Protection contre la surcharge *Protection contre les températures hausses et basses	Dimension Garantie Poids net Puissance rendement Nombre d'utilisation Materiel Battery Type Alimentation entrée Alimentation sortie	92*25*25 mm 3 mois 72 g 85% ≥500 fois PC+ABS 18650 batterie (Samsung) 5V/1A 5V/1A
					accessoires:	
	Ref	La ronde tube	Capacité	Description	Détails	
RON		2600 mAh	*Temps de recharge: 4 hrs *Protection court-circuit *Protection contre la surcharge *Protection contre les températures hausses et basses	Dimension Garantie Poids net Puissance rendement Nombre d'utilisation Materiel Battery Type Alimentation entrée Alimentation sortie	92*21.5*21.5 mm 3 mois 76 g 85% ≥500 fois aluminium 18650 batterie (Samsung) 5V/1A 5V/1A	
				accessoires:		
Ref	Photo	Capacité	Description	Détails		
PL		4000 mAh	*Temps de recharge: 4 hrs *Protection court-circuit *Protection contre la surcharge *Protection contre les températures hausses et basses	Dimension Garantie Poids net Puissance rendement Nombre d'utilisation Materiel Battery Type Alimentation entrée Alimentation sortie	117*68*10 mm 3 mois 133 g 85% ≥500 fois aluminium Li-polymer batterie (Samsung) 5V/1A 5V/1A	
				accessoires:		

4000mAh - 8000mAh	Ref	Pratique & Robuste Led 5200	Capacité	Description	Détails
	LED		5200 mAh	*Temps de recharge: 4 hrs *Protection court-circuit *Protection contre la surcharge *Protection contre les températures hausses et basses	Dimension 98*44*23 mm Garantie 3 mois Poids net 120 g Puissance rendement 85% Nombre d'utilisation ≥500 fois Materiel PC+ABS Battery Type 18650 batterie (Samsung) Alimentation entrée 5V/1A Alimentation sortie 5V/1A
					accessoires: 
	Ref	Design 6600	Capacité	Description	Détails
	APPLE		6600 mAh	*Temps de recharge: 5 hrs *Protection court-circuit *Protection contre la surcharge *Protection contre les températures hausses et basses *2 sorties USB	Dimension 76*76*22 mm Garantie 3 mois Poids net 210 g Puissance rendement 85% Nombre d'utilisation ≥500 fois Materiel aluminium Battery Type 18650 battery (Samsung) Alimentation entrée 5V/1A Alimentation sortie 5V/1A
					accessoires: 
HAUTE CAPACITE	Ref	Ultra Plate 10000	Capacité	Description	Détails
	MC		10000 mAh	*Temps de recharge: 6 hrs *Protection court-circuit *Protection contre la surcharge *Protection contre les températures hausses et basses *2 sorties USB	Dimension 130*80*11 mm Garantie 3 mois Poids net 230 g Puissance rendement 85% Nombre d'utilisation ≥500 fois Materiel PC+ABS Battery Type Li-polymer batterie (Samsung) Alimentation entrée 5V/1A Alimentation sortie 5V/1A
					accessoires: 
	Ref	Batterie ultra grande Capacité	Capacité	Description	Détails
	HC		20000 mAh	*Temps de recharge: 6+ hrs *Protection court-circuit *Protection contre la surcharge *Protection contre les températures hausses et basses *2 sorties USB *Lecteur carte SD	Dimension 170*70*20 mm Garantie 3 mois Poids net 700 g Puissance rendement 85% Nombre d'utilisation ≥500 fois Materiel aluminium Battery Type 18650 battery (Samsung) Alimentation entrée 5V/1A Alimentation sortie 5V/1A
					accessoires: 